

- Complies with EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX Software 5 Licenza entry

Licenza MADRIX 5 "entry"

- Include 1 licenza "entry" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 6144 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX NEBULA

Interfaccia USB e Art-Net per il controllo dei pixel di strisce LED e nastro LED

- Può inviare fino a 6144 canali DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

Dati tecnici :

Peso: 0,99 kg

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V

Alimentazione elettrica:	12V DC 1700 mA
Potenza totale installata:	21 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina speciale
Uscita di corrente:	1 x connettore speciale
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	System Controller
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Lampade/Metri:	30 Pezzo
Prestazioni/Metri:	8 W

Lampade/Tubo:	150 Pezzo
Distanza tra le lampade:	33 mm
Marcatura di taglio:	3,3 cm
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,09 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

MEANWELL Commutatore di rete 102W / 12V LRS-100-12

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Norma:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Colore della custodia:	Argento
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; Sovratensione
Uscita:	12 V DC; 8,5 A; 102 W
Misure:	Lunghezza: 14,0 cm Larghezza: 10,0 cm Altezza: 3,5 cm
Peso:	0,31 kg

MADRIX Software 5 Licenza entry

Canali DMX:	Uscita 6144
Peso:	0,00 kg
Sistema operativo:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX NEBULA

Alimentazione elettrica:	5-24V DC
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo B cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 6144
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Collegamento USB:	USB 2.0, type B

Misure:	Larghezza: 7 cm Profondità: 9,2 cm Altezza: 4,5 cm
Peso:	0,27 kg

MADRIX KEY

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Peso:	0,07 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 12V

- 1 x Lampadina
- 1 x cavi adattatori
- 1 x Manuale d'uso

1 x MEANWELL Commutatore di rete 102W / 12V LRS-100-12

- 1 x alimentatore esterno