

ROADINGER SSC-40 Steel Cabinet with Glass Door 40U

19" steel cabinet with lockable doors and fan unit

Art.n.: 30103421

GTIN: 4026397751536



Features :

- The article is delivered smontato
- Disponibile in diverse unità di altezza (1U = 44 mm)
- <p>ROADINGER Steel Cabinet Door/Side Panels for SSC-40, 40U
- Door front panel made of 4mm-Safety glass (ESG)
- Door front panel with cylinder lock
- Door hinge can be changed
- Porta posteriore with cylinder lock
- Removable side panels
- <p>ROADINGER Steel Cabinet Base and Top Part for SSC Series Set 2
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x piedini di livellamento
- Passacavi predisposti
- Con vite di messa a terra
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397751536

Peso : 87,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Carico massimo:	200 kg
Materiale:	Acciaio
Altezza di montaggio:	Parte anteriore circa 178 cm (40U)
Profondità di installazione:	470 mm Parte anteriore e posteriore

Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 60 cm Altezza: 197 cm
Peso:	79,98 kg

ROADINGER Steel Cabinet Door/Side Panels for SSC-40, 40U

Porta:	Door front panel; porta posteriore
Altezza di montaggio:	Parte anteriore e posteriore circa 178 cm (40U)
Peso:	36,20 kg

ROADINGER Steel Cabinet Frames for SSC-40, 40U

Peso:	26,17 kg
-------	----------

ROADINGER Steel Cabinet Base and Top Part for SSC Series Set 2

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Raffreddamento:	2 x Ventola
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x piedini di livellamento
Peso:	17,61 kg

Contenuto della confezione:

1 x ROADINGER Steel Cabinet Door/Side Panels for SSC-40, 40U

2 x porta
2 x parte laterale

1 x ROADINGER Steel Cabinet Frames for SSC-40, 40U

2 x Segmento
4 x flying connector

1 x ROADINGER Steel Cabinet Base and Top Part for SSC Series Set 2

1 x solido
1 x testata
4 x ruote girevoli
1 x materiale di fissaggio
6 x flying connector
9 x Apertura
1 x Manuale d'uso