

## ROADINGER Amplifier rack SP-2, 20U, shock-proof

PRO flightcase for 483 mm devices (19"), shock-proof

Art.n.: 30109726

GTIN: 4026397344752



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Profile rails with 20 U mounting facility for 483 mm units (19"), e.g. PA amplifiers, power packs, additional equipment
- 2 removable covers (double-door version)
- Covers upholstered with foam (25 mm) for damping during transport
- Max. depth: behind the front panel 420 mm, max. depth in front panel 90 mm
- High-quality workmanship with 9 mm plywood multilayered glued, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners
- 4 high-quality butterfly locks
- 2 hinged, chrome case handles
- Delivery includes mounting screws
- Available in different height units (1 U = 44 mm)
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Con profondità di installazione extra ampia
- 20 U
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397344752

Peso : 46,00 kg

Lunghezza : 0.64 m

Larghezza : 0.69 m

Altezza : 1.03 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Carico massimo:              | 100 kg            |
| Spessore del materiale:      | 9 mm              |
| Larghezza pannello frontale: | 19"               |
| Altezza di montaggio:        | Circa 89 cm (20U) |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Profondità di installazione:    | 600 mm              |
| Struttura della custodia:       | 20 U                |
| Peso:                           | 44,50 kg            |
| Strength:                       | 9 mm                |
| Outside dimensions (W x D x H): | 615 x 670 x 1030 mm |
| Inside dimensions:              |                     |
| Mounting width:                 | 483 mm (19")        |
| Mounting height:                | 900 mm (20 U)       |
| Mounting depth:                 | 600 mm              |
| Outer dimensions/corners:       | 64 mm               |