

EUROLITE LED Flood 210 asym RGBLI

Asymmetrical floodlight for uniform surface lighting with RGB, lime and indigo blue

Art.n.: 40001020

GTIN: 4026397731903



Features :

- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Velocità della ventola regolabile
- 42 LED 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Patented technology from ETC

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731903

Peso : 6,70 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 180 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	42 x 5 W SMD 3535 R/G/B/L/I
Canali DMX:	1; 3; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
LED di stato:	DMX
Misure:	Larghezza: 31,5 cm Profondità: 22,0 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	5,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Partent:	ETC
Partent number:	U.S. Patent No. 10.378.730, U.S. Design Patent No. D847.402, German Patent No. 102017125693.8, UK Patent No. 2558728, European Union Design Registration 004518116-0001, UK Design Registration 6022588
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x connettore