

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 25-50°

Weather-proof spotlight (IP65), 40 W COB LED, variable color temperature, CRI >90, RDM

Art.n.: 40001706 GTIN: 4026397718676











incl. 19% IVA

Features:

- 4 saracinesche a ghigliottina
- Dimmerabile
- 1 potente LED 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain
- With a beam angle of 25° 50°
- Variable color temperature 2700 K 6000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x supporto per Gobo, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori, 1 x Cavo d'arresto

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718676

Peso: 4,50 kg Lunghezza: 0.44 m Larghezza: 0.21 m Altezza: 0.23 m

Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T- Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 40 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	1; 2; 3; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	25° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25 - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25 - 50°
Temperatura colore:	2700K - 6000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 34,5 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	3,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 37,5mm Diametro immagine 25mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali