

## EUROLITE LED PFR-50 WW Spot Fresnel

Proiettori compatti con LED COB da 20 W, zoom manuale, resa cromatica (CRI) >95

Art.n.: 40001790

GTIN: 4026397703740



### Features :

- Con lente di Fresnel
- 1 LED 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX (opzionale); funzione master/slave (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 40°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397703740

Peso : 2,35 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.20 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata: | 48 W                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |

|                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita di corrente:                             | Connettore a vite a 3 poli (F) versione da incasso                                                                             |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                  |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                                                                                 |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                        |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX (opzionale); funzione master/slave (opzionale)                                                                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11° - 40°                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11 - 30°                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 21 - 40°                                                                                                                       |
| Temperatura colore:                             | 3100K                                                                                                                          |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 96 Ra                                                                                                                          |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng bianco caldo (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx, 6m: 667 lx<br>Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx, 6m: 207 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                           |
| Materiale:                                      | Plastica; Alluminio                                                                                                            |
| Assorbimento nel proiettore:                    | Ø 11 cm                                                                                                                        |
| Misure:                                         | Lunghezza: 30,5 cm<br>Larghezza: 16,0 cm<br>Altezza: 22,0 cm                                                                   |
| Peso:                                           | 1,94 kg                                                                                                                        |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                       |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm                                                                                                  |
| Materiale:                                      | Alluminio, 3 mm                                                                                                                |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                           |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,4 m                                                                                                                    |
| Materiale:                                      | Metallo, 1 mm                                                                                                                  |
| Diametro anello:                                | Esterno: 99 mm<br>Interno: 90 mm                                                                                               |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                          |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                             |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x limitatore ad alette  
 1 x connettore  
 1 x Manuale d'uso