

EUROLITE LED PLL-2000 RGBALC Panel

Lampada a pannello controllata DMX con 2688 LED RGBALC e limitatore ad alette

Art.n.: 40001905

GTIN: 4026397714395



Features :

- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 2688 LED R/G/B/A/L/C (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714395

Peso : 11,20 kg

Lunghezza : 0.69 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2688 x R/G/B/A/L/C (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	12 Hz
Canali DMX:	5 (HSI tonalità/saturazione/intensità); 8; 9; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 185 lx, 3m: 6 lx, 6m: 0 lx Verde (G) 1m: 913 lx, 3m: 123 lx, 6m: 32 lx Blu (B) 1m: 243 lx, 3m: 34 lx, 6m: 7 lx Ambra (A) 1m: 1307 lx, 3m: 148 lx, 6m: 29 lx Verde lime/limetta 1m: 3712 lx, 3m: 519 lx, 6m: 127 lx Ciano 1m: 642 lx, 3m: 88 lx, 6m: 22 lx Tutti 1m: 4587 lx, 3m: 643 lx, 6m: 155 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	16000 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Misure:	Larghezza: 64,5 cm Profondità: 14,0 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	10,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597414

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x connettore