

## EUROLITE ML-56 CDM Multi Lens Spot sil

Spot for CDM-T 150 discharge lamp with 4 lenses/beam angles

Art.n.: 41600130

GTIN: 4026397398823



### Features :

- Spot with 4 exchangeable lenses (VNSP, NSP, MFL and WFL)
- Light output of a conventional PAR 56 spot with less power consumption
- High-quality die-cast housing for highest stability
- High-quality aluminum reflector
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397398823

Peso : 7,30 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.52 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	155 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	0,85 m
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Attacco/Portalampada:	G-12
Tipo di lampada:	Lampada a scarica

Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	NSP 20° x 36° MFL 21° x 36° WFL 30° x 53° VNSP 15° x 36°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 22 cm Altezza: 40 cm
Peso:	6,65 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x telaio filtro  
4 x Lente  
1 x Manuale d'uso