

EUROLITE LED CSL-100 Proiettore nero

Potente faro da 100 W con luce bianca neutra

Art.n.: 41600498

GTIN: 4026397717518



Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 20°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Pubblicità/Vetrina; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397717518

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco neutro (NW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play

Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	50°
Temperatura colore:	4000K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 29115 lx, 3m: 3157 lx, 6m: 849 lx
Flusso luminoso:	6500 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 29 cm Larghezza: 17 cm Altezza: 30 cm Diametro: Ø 16 cm
Peso:	3,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1555352
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Diametro fori di fissaggio:	6 x Ø4mm; 1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Supporto
 1 x viti
 1 x Dado