

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 BCL CW/WW W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602034

GTIN: 4026397686548



Features :

- 1 LED COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Variable color temperature 2500 K - 5700 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397686548

Peso : 4,96 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---|---|
| Potenza totale installata: | 150 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 4; 5; 7 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light J; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 17° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Temperatura colore: | 2500K - 5700K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 98 Ra |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Larghezza: 25,95 cm Profondità: 20,00 cm Altezza: 37,65 cm |
| Peso: | 4,11 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso