

## EUROLITE LED THA-250F 2700K-6500K Theater Spot

Fresnel spotlight, 250 W LED, variable color temperature, CRI >90, zoom

Art.n.: 41602135

GTIN: 4026397610833



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 1 potente LED 250 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 46°
- Variable color temperature 2700 K - 6500 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x limitatore ad alette, 1 x cavi XLR, 1 x connettore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397610833

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.32 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 200 W

Grado di protezione: IP20

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 250 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)                                                                  |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale                                                                                                    |
| Canali DMX:                                     | 4; 5                                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                       |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                       |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | DMX                                                                                                                                        |
| Pre-programmato con:                            | LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain                                                                                                 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 6° - 46°                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 6 - 25°                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20 - 46°                                                                                                                                   |
| Temperatura colore:                             | 2700K - 6500K regolabile                                                                                                                   |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 96 Ra                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                        |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                                |
| Misure:                                         | Lunghezza: 43,5 cm<br>Larghezza: 27,5 cm<br>Altezza: 38,5 cm                                                                               |
| Peso:                                           | 10,45 kg                                                                                                                                   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                      |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                         |