

## EUROLITE LED THA-250F Spot tetrale

Proiettori Fresnel (lente graduata), LED 200 W bianco caldo, CRI >90, silenzioso, DMX

Art.n.: 41602140

GTIN: 4026397553468



### Features :

- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5° - 38°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397553468

Peso : 12,20 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.38 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 265 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 12 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	5° - 38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 38°
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x limitatore ad alette  
1 x telaio filtro