

EUROLITE LED Pixel Matrix Bar 10 RGB/WW

Matrix bar with RGB/WW LEDs, pixel control & macros for sequences

Art.n.: 41606360

GTIN: 4026397742527



Features :

- Crea superfici a effetti luminosi sensazionali collegando più dispositivi
- 10 LED 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Cambio colore; Dissolvenza colore; Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto stroboscopico; Effetto blinder; Effetto a matrice
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold)
- With a beam angle of 45°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397742527

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.97 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	10 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 10; 15; 40; 42
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	82°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 90 cm Profondità: 13,5 cm Altezza: 14,9 cm
Peso:	6,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x barra
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso