EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor

Silent LED spotlight with 100 W COB LED in cold white and warm white

Art.n.: 41607600

GTIN: 4026397566116

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Stepless color blend
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 35°
- Variable color temperature 2900 K - 6000 K
- Con Doppia staffa
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397566116
Peso : 7,25 kg
Lunghezza : 0.25 m
Larghezza : 0.25 m
Altezza : 0.37 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 17 Hz
Canali DMX:	4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	82°
Temperatura colore:	2900K - 6000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 29 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	6,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.