

EUROLITE AKKU IP BAR-6 Entry QCL QuickDMX

Art.n.: 41700105

Barra luminosa a resistente agli agenti atmosferici AKKU (IP65) con LED RGBW, QuickDMX e telecomando IR

GTIN: 4026397738643



Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer; Miscela di colori; Dissolvenza colore
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; wireless Master/slave function
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- With a beam angle of 17°
- Variable color temperature 2700 K - 8000 K
- Con staffa di montaggio; con Staffa per il montaggio a terra
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397738643

Peso : 5,80 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione Pila/Batteria ricaricabile montato
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 2200 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; wireless Master/slave function
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5000 Hz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Temperatura colore:	2700K - 8000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Schermo LCD
Diametro fori di fissaggio:	Ø11mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 51,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	5,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
1 x Pila