

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Uplight LED con LED 4in1 da 15 W, testa inclinabile e ricetrasmittitore QuickDMX

Art.n.: 41700505

GTIN: 4026397584646



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397584646

Peso : 2,46 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 6h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9° 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14,2 cm
Peso:	2,21 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 2 x Pila
- 1 x Lente
- 1 x staffa omega
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione