

## EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Art.n.: 41700515

Spot LED batteria resistente agli agenti atmosferici (IP65) ideale come trusslight o uplight con LED RGBW 3x10 W ad alta luminosità



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Compatto e luminoso
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato
- 3 potenti LED 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco; modalità risparmio energetico
- Effetto uplight
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
- Già pre-programmato con Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397732719

Peso : 2,47 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.20 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x Filtro antigelo, 3 x vite a testa zigrinata, 1 x telecomando, 1 x Pila

#### **Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 16,8V 3150 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Lunghezza cavo:	1,5 m rimovibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
Pre-programmato con:	Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	16° Filtro antigelo 40°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 13 cm

Profondità: 11,5 cm  
Altezza: 15,3 cm

---

Peso:	2,24 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---