

## EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL spot QuickDMX

Uplight resistente agli agenti atmosferici (IP65) con 4 x LED 4in1 da 10 W, QuickDMX e filtro antigelo

Art.n.: 41700542

GTIN: 4026397629606



### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397629606

Peso : 4,71 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.23 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP P-Con (Power in) giallo versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Schermo LCD
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 18 cm Altezza: 19,8 cm
Peso:	4,44 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## Contenuto della confezione:

---

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Staffa di montaggio
- 2 x viti
- 1 x dichiarazione di conformità