

## EUROLITE AKKU IP Tourlight 200 WW

Proiettori silenziosi IP65 a batteria con LED bianco caldo da 200 W, QuickDMX, CRI >90

Art.n.: 41700910

GTIN: 4026397705102



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
  - Senza fili, flessibile e versatile
  - Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato
  - 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
  - Dimmer elettronico
  - 4 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; funzione master/slave
  - Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 30°
  - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Con staffa omega; con Doppia staffa
  - Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Adatto per uso esterno IP65
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,- Palco; Teatro; noleggiatore; Uso mobile
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397705102

Peso : 6,30 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.39 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 20h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	60°
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25,1 cm Profondità: 27,2 cm Altezza: 32,7 cm Diametro: Ø 18,2 cm
Peso:	5,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali