

## EUROLITE Spot teatrale 2000 Antihalo nero

Proiettori teatrali

Art.n.: 41901053

GTIN: 4026397419610



**Prezzo di listino: 255.85 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Proiettore professionale per teatro con telaio con filtro colorato e griglia di protezione
- Impressionante emissione della luce
- Design robusto
- Facile sostituzione della lampada
- Lente antialone per irradiazione puntiforme (la luce all'interno del cono è più luminosa rispetto al bordo)
- Messa a fuoco manuale
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 10° - 42°
- Con staffa di montaggio
- Funzionamento silenzioso

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Staffa di montaggio, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397419610

Peso : 9,65 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.34 m

### Dati tecnici :

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                   |
| Potenza totale installata: | Massimo 2000 W                    |
| Grado di protezione:       | IP20                              |
| Classe di protezione:      | CL I                              |
| Lampadina adatta:          | Massimo 230 V/2000 W pistoni GY16 |

|   |   |
|---|---|
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05SS-F                         |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 0,9 m   |
| Attacco/Portalamпада:                           | GY16  |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale                                   |
| Generazione del colore:                         | Tramite cornice con filtro a colori                     |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                     |
| Attivazione:                                    | Plug and play   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 10° - 42°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 10 - 40°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 15 - 42°  |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                     |
| Materiale:                                      | Metallo; Alluminio                                      |
| Misure:   | Lunghezza: 45 cm<br>Larghezza: 32 cm<br>Altezza: 40 cm  |
| Peso:   | 8,85 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 4 x Ø12mm   |
| Materiale:                                      | Metallo, 4 mm   |
| Telaio filtro                                   |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 2 x Ø10mm   |
| Dimensioni delle maglie:                        | 20 x 20 mm  |
| Materiale:                                      | Metallo, 0,5 mm   |
| Specifiche legali                               |   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                      |