# EUROLITE LED STP-14 Sunbar

LED Sunbar con 3 effetti: effetti Beam bianco caldo, strobo e ambient light

**Art.n.: 42103493**

GTIN: 4026397656787

## Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

### Descrizione :

3in1-LED-Sunbar with warm white beam effects, stroboscope and ambient light

The EUROLITE STP-14 Sunbar is equipped with three effects in one device: Beam effect, stroboscope and ambient light. It is therefore very suitable for your stage equipment, for decorative lighting, for example in shops or for use in discotheques. You can also use the LED bar in theatres or at galas: Due to pure convection cooling via cooling fins, this effect does not require a fan and is therefore particularly quiet in operation.

The flicker-free STP-14 Sunbar is equipped with 14 warm-white 3-watt LEDs with a beam angle of 6.5° for narrow beams. 120 bright RGB LEDs behind the transparent cover provide appealing mood lighting and color animations, while 180 cold white LEDs provide fast, dynamic strobe effects. These lighting effects are particularly effective when you use fog.

RGB color mixing is infinitely variable. The effects available are chases, dimmers and strobe effects
with variable speed and via the random generator.

All three LED types are divided into different segments which can be controlled individually via DMX. In addition, you can control the Sunbar STP-14 by music control via the integrated microphone with adjustable microphone sensitivity and in master/slave mode.

Addressing and settings are made via the integrated control unit with four-digit LED display.
The power supply of up to eight devices is possible via a P-Con mains connection.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397656787

Peso : 4,40 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Features :

- 3 effetti impressionanti in un unico dispositivo: effetto fascio, stroboscopio e luce ambientale
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- 180 potenti LED SMD 3535 bianco freddo (CW)<BR> Segmenti controllabili singolarmente
- 120 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR> Segmenti controllabili singolarmente
- 14 potenti LED 3 W SMD 5030 bianco caldo (WW)<BR> Segmenti controllabili singolarmente
- LED CREE installato
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Luce in movimento regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 10 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6,5°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 95 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Fusibile: | T 3,15 A fusibile fisso (ad es. su scheda) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 180 x SMD 3535 bianco freddo (CW)<br>120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<br>14 x 3 W SMD 5030 bianco caldo (WW) |
| Produttore LED: | CREE |
| Canali DMX: | 2; 6; 34; 37 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 6,5° |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 6,5° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 100 cm<br>Profondità: 9 cm<br>Altezza: 8,5 cm |
| Peso: | 3,88 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 4 x Ø8mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 1,5 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.