

EUROLITE M-200 Mobile TwinTop Light Set

Compact, mobile lighting system

Art.n.: 42109504

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Compact, mobile lighting system

- Combines four LED spots and four Matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- Controllable via stand-alone; DMX

Logistica

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar with 4 spots with 108 LEDs (RGB) each and carrying bag

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit

- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 potenti LED 10 mm R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 25°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x borsa

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)

- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light´J

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x vite a testa zigrinata

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Colore della custodia:	Nero
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	432 x 10 mm R/G/B
Canali DMX:	15
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Peso:	8,65 kg
Misure:	Larghezza: 120 cm Profondità: 12 cm Altezza: 38 cm
DMX connection:	3-pin XLR
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1110 x 55 x 295 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	40,00 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light´J
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 80 cm Profondità: 9 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,48 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere

Misure:	Larghezza: 8,50 cm
	Profondità: 5 cm
	Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg