

EUROLITE KLS-Kombo Pack 3

Ultra bright mobile light set

Art.n.: 42109543

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Ultra bright mobile light set

- Combines four LED spots and four LED bars with RGB color mixture
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109875 EUROLITE LED KLS-1001 Compact lightset, 4 x 42109925 EUROLITE LED ACS BAR-12 RGB 12x1W, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-1001 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 48 TCL LEDs
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- ACS BAR-12 12x1W
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- LED intensity and strobe settings
- You can find more information under the respective article

Logistica

EUROLITE LED KLS-1001 Compact-Light-Set

DMX LED spotlight set with 48 x 3in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit

- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 12 TCL LEDs per spot
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x vite a testa zigrinata

EUROLITE LED ACS BAR-12 RGB 12x1W

Handy professional light bar with RGB color mixture

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: Static colors, RGB color mixture, 6 internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- 12 potenti LED 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono

- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 16°

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

Peso:	23,60 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED KLS-1001 Compact-Light-Set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	180,00 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 120 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	12,65 kg
DMX channels:	15
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	3 W TCL
Number of LEDs:	48
Beam angle:	18°
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1200 x 65 x 315 mm
Dimensions case (L x W x H):	1250 x 120 x 380 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg

EUROLITE LED ACS BAR-12 RGB 12x1W

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	20,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 8 cm Altezza: 13 cm
Peso:	1,48 kg

DMX connection:	3-pin XLR
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	0,5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,08 kg