

## EUROLITE KLS-Kombo Pack 8

Universal mobile light set

Art.n.: 42109548

GTIN:



### Features :

- Combines four LED spots and beam effect and four matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 51918677 EUROLITE LED SCY-200 Beam effect, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-401 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 720 LEDs
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- SCY-200 Beam effect
- Bright fan effect with 6 x 3 W tricolor LEDs
- 1 row of 6 glass lenses
- Each lens can be controlled individually via DMX
- You can find more information under the respective article
- [EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set](#)
- [Bar with 4 spots with 108 LEDs \(RGB\) each and carrying bag](#)
- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use

### Logistica

- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 180 x 10 mm LED per spot (60 x red, 60 x green, 60 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 180 LED 10 mm R/G/B<BR> Spot controllabili singolarmente
- Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 25°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk
- <h2 class="featureSatz">High-quality speaker stand</h2>Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza
- <p>EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo
- <h2 class="featureSatz">Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg</h2>Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV
- <p>EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar
- <h2 class="featureSatz">Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)</h2>DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibili per Light J
- <p>EUROLITE LED SCY-200 Beam Effect
- <h2 class="featureSatz">Classic beam effect as 3in1 version</h2>Beam effect with particularly bright tricolor LEDs (6 x 3 W)
- 1 row with 6 glass lenses
- Each lens can be controlled individually via DMX
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies max. 20 channels)
- 7 or 20 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons

- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Ready for connection via IEC power cord with safety plug
- Mounting bracket for installation on a truss system included
- Floor stand for uplighting applications available as accessory
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Controllabile via controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero
- <h2 class="featureSatz">Cavo audio con connettori XLR a 3 poli</h2>

## Dati tecnici :

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	55,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	180 x 10 mm R/G/B
Canali DMX:	15
Attivazione:	Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 120 cm Profondità: 5,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	9,30 kg
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 mm
LED number:	720 (240 red, 240 green, 240 blue)
TV spigot:	D = 28 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

### EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg

### EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	40,00 W
Grado di protezione:	IP20
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 80 cm Profondità: 9 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,48 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone

LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE LED SCY-200 Beam Effect**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Canali DMX:	20; 7
Attivazione:	Controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 37,5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	2,40 kg
DMX channels:	20
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	3 W TCL
LED number:	6
Beam angle:	60°
Dimensions (L x W x H):	175 x 375 x 150 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1 m nero**

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> cavo microfono
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,10 kg
Materiale:	Metallo

#### **OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero**

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> cavo corrente
Lunghezza cavo:	1 m
Collegamento A:	1 x Dispositivi a freddo (M)
Collegamento B:	1 x Dispositivi a freddo (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

**1 x EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set**

1 x Proiettori

**1 x EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo**

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

2 x vite a testa zigrinata

**3 x OMNITRONIC Prolunga per dispositivi a freddo 3x0,75 1 m nero**

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione