

## EUROLITE LED KLS-120 FX Set di luci compatte

Barra per effetti luminosi DMX con 2 derby a LED rotanti e 2 proiettori a LED

Art.n.: 42109607

GTIN: 4026397680751



### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 6 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

#### Proiettori

- 3 LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> Spot controllabili singolarmente

#### Effetto luce

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680751

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.36 m

- 4 LED 3 W SMD 9080 R/G/B/W<BR> LED controllabili singolarmente

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 45 W                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente                                                                    |
| Uscita di corrente:                         | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                        |
| Fusibile:                                   | T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Canali DMX:                                 | 2; 9; 21                                                                                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                               | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                | DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief                                                                                                                                                        |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| PWM frequency:                              | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 18°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Effetto wash 18°<br>Effetto raggianti 90° multicolore                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                   | Tubo: 1x Ø 35mm                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Ausilio di trasporto:                       | 6 x Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                     | Larghezza: 62,5 cm<br>Profondità: 15,5 cm<br>Altezza: 22,4 cm                                                                                                                                                       |
| Peso:                                       | 4,70 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                | 4 x 3 W SMD 9080 R/G/B/W                                                                                                                                                                                            |
| Struttura cavo:                             | H05VV-F                                                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m                                                                                                                                                                                                         |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                                | 3 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                              |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x borsa
- 1 x Manuale d'uso