

EUROLITE LED KLS-170 Compact Light Set

Bar with 4 RGB spots, cold white + UV strobe LEDs, foot switch and carrying bag

Art.n.: 42109620

GTIN: 4026397582611



Features :

- Leggero e compatto
 - Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
 - 31 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; pedaliera senza fili; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - With a beam angle of 13°
 - Con staffa di montaggio
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Proiettori**
- 3 LED 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- barra**
- 4 LED 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397582611

Peso : 7,80 kg

Lunghezza : 1.07 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 6; 16; 25
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; pedaliera senza fili; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 103 cm Profondità: 55 cm Altezza: 24 cm
Peso:	6,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Tipo di LED:	3 x 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x borsa
1 x interruttore a pedale
1 x telecomando
2 x Pila

2 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella