

EUROLITE LED KLS-3002 MK2 Compact Light Set AIR

Art.n.: 42109896

Bar con 4 spot 6in1 HCL RGBWA/UV ad alta luminosità, AirW Sistema radiofil (2.4 GHz), potente con radiocomando e borsa per trasporto

GTIN: 4026397750713



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The KLS 3002 delivers enough output to be used not only in party environments but also on concert stages. Its color mixing is based on red, green, blue, white, amber, and UV. This allows for vibrant, punchy colors as well as rich orange tones, soft pastels, and impressive blacklight effects.

As part of Eurolite's Air program, it features not only standard DMX control, but also an integrated wireless system. This enables system-wide control via a dedicated wireless remote, wireless master-slave operation and the use of an optional wireless foot switch.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397750713

Peso : 12,40 kg

Lunghezza : 1.14 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.14 m

Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- 28 LED 12 W SMD 5050 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°
- Effetto spot; Effetto UV; effetto stroboscopico
- Dimmer elettronico; Dissolvenza colore regolabile; Cambio colore regolabile; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma; Velocità di srotolamento regolabile; Macro colorate
- Direct color selection for 20 preset colors
- 20 programmi di spettacolo integrati

- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); AirW; wireless Master/slave function; radiocomando; pedaliera senza fili (opzionale)
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; auto)
- Senza sfarfallio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Con staffa omega
- Funzionamento silenzioso
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Radiocomando: Portata fino a 30m all'aperto
- AirW: Portata fino a 70m a vista
- Perno TV

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	245 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass 2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	28 x 12 W SMD 5050 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,3 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28; 32; 34
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x USB, tipo A
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); AirW; wireless Master/slave function; radiocomando; pedaliera senza fili (opzionale)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	Radiocomando: fino a 30m all'aperto AirW: fino a 70m a vista

Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° multicolore
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 30°
Temperatura colore:	5700K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Pivot: 1x Perno TV Ø 28 mm 2x staffa omega
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Materiale:	Metallo, 1 mm, verniciato
Misure:	Lunghezza: 107,5 cm Profondità: 5,5 cm Altezza: 28,7 cm
Peso:	11,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese presente
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x borsa
 2 x staffa omega
 4 x vite a testa zigrinata
 4 x Rondella
 1 x Pila
 1 x Spina terminale corrente