

EUROLITE LED PARty Spot Silent RGB/WW

Compact spotlight with 12 x 5 W 4in1 QCL RGB/WW LED and DMX control

Art.n.: 42110203

GTIN: 4026397722802



Features :

- 12 LED 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore programmi; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; decorazione
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722802

Peso : 0,68 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	17 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Fusibile di protezione del dispositivo:	T 1 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 16 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; Telecomando IR (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 9 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 19 cm Diametro: Ø 12,5 cm
Peso:	0,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø13mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
2 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso