

EUROLITE LED Spot per esterni 15W RGBW QuickDMX con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 15 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498638

GTIN: 4026397696301



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; QuickDMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
- Fixtures disponibili per Light Captain; Light'J
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696301

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	16 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; QuickDMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Struttura:	Montaggio facile
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	22°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 14,3 cm Larghezza: 11,0 cm Profondità: 18,4 cm
Peso:	1,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6,5mm
Materiale:	Alluminio, 2 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x picchetto
1 x telecomando
1 x Filtro antigelo

1 x viti
2 x Rondella
1 x dichiarazione di conformità
1 x Manuale d'uso