

EUROLITE LED MFX-8 Action Barrel

LED barrel, unlimited PAN/TILT movement, 15 W 4in1 LEDs in RGBW

Art.n.: 50944323

GTIN: 4026397592733



Features :

- Beam effect with 9 lenses with 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors arranged in 3 rows
- Compact lightweight
- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- Functions: Colored beams, auto mode, color presets, color change, Master/Slave function, built-in programs, stepless RGBW color mixture - each LED row can be controlled individually
- Masterdimmer
- Strobe effect with 1-25 flashes per second and with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 9 LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggianti
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397592733

Peso : 6,65 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Canali DMX:	12; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 13,5 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	5,95 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione: