

EUROLITE Set completo 60 cm 18W slim UV e bianco
Set pronto per il collegamento con tubo UV e tubo fluorescente bianco freddo

Art.n.: 51101462
GTIN: 4026397170108



Features :

- Tubo UV con portalampada, cavo e spina di alimentazione
- Alloggiamento minimo
- Alta luminosità UV
- Tempo di avvio circa 3 minuti
- Effetto UV
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 270°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397170108
Peso : 0,57 kg
Lunghezza : 0.68 m
Larghezza : 0.09 m
Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Tipo di lampada:	Fluorescent tube

Generazione del colore:	Bianco freddo (CW); ultravioletto (UV)
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	270°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	270°
Temperatura colore:	6000K
Tempo di rotazione:	180 s
Forma costruttiva:	Tubi T8
Posizione di funzionamento:	P30 (orizzontale ±30°)
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 365 nm; bianco freddo (CW) 545 nm
Colore della custodia:	Nero
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø4mm
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 63,5 cm Larghezza: 3,5 cm Altezza: 6 cm
Peso:	0,47 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 2 x Lampadina
 2 x materiale di fissaggio
 2 x viti
 1 x Manuale d'uso