

MEANWELL LED LED 40W / 24V IP67 HLG-40H-24

Alimentatore switching LED IP67, 40 W / 24 V DC / 1,67 A

Art.n.: 51405000

GTIN: 4026397704082



Features :

- Tensione costante, corrente costante
- Specifico per applicazioni di illuminazione a LED con requisiti di potenza più elevati
- Ingresso universale
- Basso rumore secondo la norma EMC EN 61000-3-2 Classe C
- Circuito PFC integrato
- Protezione da sovraccarico tramite spegnimento, recupero automatico
- Stabile custodia in metallo
- Adatto per uso esterno IP67
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704082

Peso : 0,70 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.05 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP67
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	0,25 m
Uscita di corrente:	Estremità dei cavi aperte
Colore della custodia:	Argento

Circuito di protezione:	Surriscaldamento; sovraccarico; Sovratensione; Cortocircuito
Uscita:	24 V DC; 1,67 A; 40 W
Misure:	Lunghezza: 22,0 cm Larghezza: 10,0 cm Altezza: 5 cm
Peso:	0,66 kg

Contenuto della confezione:

1 x alimentatore esterno