

EUROLITE NH-50 DMX Fazer

Compact DMX fazer with WirelessDMX port & adjustable output angle

Art.n.: 51701954

GTIN: 4026397739312



Features :

- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Vertically adjustable output angle for a perfect fog distribution
- Regolazione automatica della temperatura
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2,0 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio estraibile, retroilluminato
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739312

Peso : 3,87 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Circa 500 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 4 A fusibile sostituibile
Tempo di riscaldamento:	Circa 1,5 min
Volume di uscita:	Circa 170 m³/min
Portata di uscita:	Circa 2,0 m
Tempo di emissione:	- funzionamento continuo
Capacità serbatoio:	1,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio estraibile, retroilluminato
Consumo di fluido:	Modalità Faze circa 5,7 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Principio di funzionamento:	Macchina per nebbia a vapore con compressore d'aria
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Circuito di protezione:	Surriscaldamento
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 30 cm Larghezza: 18,5 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	3,53 kg
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, verniciato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Contenitore
 1 x Filtro
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Staffa di montaggio
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella