

## EUROLITE WLF-1500 Water Low Fog PRO

La macchina DMX installata in una custodia robusta produce nebbia sul pavimento a base d'acqua

Art.n.: 51701993

GTIN: 4026397649413



### Features :

- Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, non è necessaria la CO2 né il ghiaccio secco, il che rende più economico il funzionamento
- Estremamente facile da usare
- Integrato in flightcase per un'elevata resistenza e durata e un facile trasporto
- Componenti interni essenziali in acciaio inossidabile
- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Consumo di fluido molto basso
- Dispositivo di scarico per un facile svuotamento e pulizia
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio estraibile, retroilluminato
- Ampia capacità del serbatoio
- Controllabile via DMX; radiocomando; timer
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Tinta unita Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; video e fotografia; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397649413

Peso : 37,70 kg

Lunghezza : 0.71 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.58 m

Merci voluminose

## Dati tecnici :

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:    | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                            |
| Potenza totale installata:  | 1400 W                                                                                                                                     |
| Grado di protezione:        | IP20                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tempo di riscaldamento:     | Circa 3 min                                                                                                                                |
| Portata di uscita:          | Circa 2 m                                                                                                                                  |
| Capacità serbatoio:         | 1,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio estraibile, retroilluminato<br>6,7 l Acqua serbatoio incorporato in modo permanente       |
| Consumo di fluido:          | Circa 13 ml/min                                                                                                                            |
| Canali DMX:                 | 1                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                       |
| Uscita DMX:                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                       |
| Attivazione:                | DMX; radiocomando; timer                                                                                                                   |
| Fixtures disponibili per:   | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                          |
| Colore della custodia:      | Nero                                                                                                                                       |
| Elemento riscaldante:       | 1000 W                                                                                                                                     |
| Tipo di display:            | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                    |
| Circuito di protezione:     | Carenza di fluidi; surriscaldamento                                                                                                        |
| Colore:                     | Nero                                                                                                                                       |
| Misure:                     | Larghezza: 41,5 cm<br>Profondità: 68 cm<br>Altezza: 52 cm                                                                                  |
| Peso:                       | 34,65 kg                                                                                                                                   |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                  |
| Pila:                       | 1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato                                                                                                   |
| Deviazione della portante:  | 433,920 MHz                                                                                                                                |

## Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Tubo flessibile  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x telaio  
1 x Pila  
1 x Contenitore  
1 x Filtro