

EUROLITE Dynamic Fog 2000 Fog Machine

Macchina per nebbia da 2000 watt con DMX

Art.n.: 51702050

GTIN: 4026397549218



Features :

- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato; timer
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397549218

Peso : 12,55 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 2000 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 4 min
Volume di uscita:	Circa 566 m ³ /min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 50 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato; timer
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 36 cm Profondità: 52 cm Altezza: 37 cm
Peso:	10,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Deviazione della portante:	433,920 MHz

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x telecomando
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Pila
 1 x Contenitore
 1 x Filtro
 1 x Staffa di montaggio
 2 x viti
 2 x Rondella
 2 x vite a testa zigrinata