

ANTARI W-515D Fogger

Macchina per nebbia da 1500 watt con DMX

Art.n.: 51702710

GTIN: 4719850651770



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Stabile custodia in metallo
 - Wireless DMX receiver, 2.4 GHz
 - Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
 - L'efficiente sistema di generazione di energia fornisce il 20% di nebbia in più rispetto alle macchine per nebbia comparabili e garantisce un basso consumo di fluido nebbiogeno
 - Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
 - Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
 - Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
 - Ampia capacità del serbatoio
 - Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
 - Serbatoio rimovibile
 - Controllabile via stand-alone; W-DMX by wireless solution; DMX; radiocomando
 - Portata fino a 50m
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; club/scuole di danza; palco
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4719850651770

Peso : 17,95 kg

Lunghezza : 0.67 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.35 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 11 min
Capacità serbatoio:	6,0 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 120 ml/min
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; W-DMX by wireless solution; DMX; radiocomando
Massima:	Fino a 50m
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Colore della custodia:	Grigio
Elemento riscaldante:	1350 W
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 27,8 cm Profondità: 56,1 cm Altezza: 18,6 cm
Peso:	14,85 kg
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato