eurolite®

# EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

**Art.n.: 51741090**

GTIN: 4026397532579

## Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico; Effetto floreale
- 37 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

**Laser**

- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

**Proiettori**

- 3 potenti LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<BR>2 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 13°

**Effetto luce**

- 3 potenti LED 1 W SMD 8072 R/G/B<BR>2 Spot controllabili singolarmente

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397532579

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.60 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**barra**

- 4 potenti LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x interruttore a pedale, 1 x telecomando, 2 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x borsa, 2 x Rondella

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 9; 27 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 109 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 37 cm |
| Peso: | 9,05 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Effetto luce | |
| Tipo di LED: | 3 x 1 W SMD 8072 R/G/B |
| Proiettori | |
| Tipo di LED: | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20° |
| Interruttore a pedale | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Pila: | 1 x  blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm<br>Verde (G) 30 mW 532nm |
| Barra | |
| Tipo di LED: | 4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW) |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7° |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.