LASERWORLD CS-12.000RGB FX

Sistema laser a diodi puro

Art.n.: 51743236

GTIN: 7640144997472

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; ILDA; controllo della musica via microfono
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

  Dotazione della fornitura
- 1 x Laser, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Interlock, 2 x Chiave

Logistica

EAN / GTIN: 7640144997472

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Rosso (R) 2600 mW 638nm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Verde (G) 2900 mW 520nm Blu (B) 5500 mW 450nm
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; ILDA; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 28,5 cm Larghezza: 18 cm Altezza: 19 cm
Peso:	7,80 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.