

EUROLITE LED TMH-W36 Moving Head Zoom Wash

Washlight with 4 x 9 W LEDs, 4in1 QCL RGBW color mixing and motorized zoom

Art.n.: 51785880

GTIN: 4026397693492



Features :

- 4 LED 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 40°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693492

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	6° - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 40°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 6781 lx, 3m: 747 lx, 6m: 192 lx Eng verde (G) 1m: 12971 lx, 3m: 1381 lx, 6m: 348 lx Eng blu (B) 1m: 2238 lx, 3m: 290 lx, 6m: 73 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 16580 lx, 3m: 1864 lx, 6m: 456 lx Eng tutti 1m: 36301 lx, 3m: 4064 lx, 6m: 1011 lx Larghezza rosso (R) 1m: 746 lx, 3m: 85 lx, 6m: 24 lx Larghezza verde (G) 1m: 1343 lx, 3m: 164 lx, 6m: 44 lx Larghezza blu (B) 1m: 291 lx, 3m: 35 lx, 6m: 10 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 1852 lx, 3m: 214 lx, 6m: 58 lx Larghezza tutti 1m: 4023 lx, 3m: 471 lx, 6m: 127 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 15,5 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	2,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza