

EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Bright QCL moving head with a 10 W CREE 4in1 LED with RGBW colors

Art.n.: 51785963

GTIN: 4026397441673



Features :

- Equipped with a 10 W CREE quadcolor LED with RGBW colors
- Compact lightweight
- 14 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Positioning within 540° PAN and 230° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Gobo-wheel with 9 static gobos plus open
- With gobo-shake function
- Rainbow-effect with adjustable speed
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Strobe effect with 1-10 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 230°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 8 motion macros can be called up via DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Angolo TILT commutabile tra 230° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Gobo; Ruota dei colori
- Effetto Gobo; effetto Beam

Logistica

EAN / GTIN: 4026397441673

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.26 m

- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 13°

Dati tecnici :

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 35 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 230°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit); , 90° |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit); , 180° |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 10 Hz |
| Attrezzature: | Gobo; Ruota dei colori |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake |
| Canali DMX: | 14; 5 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 17 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 24,5 cm |
| Peso: | 3,20 kg |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x staffa omega