

EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB

Bright spot with 60 W LED, 2 gobo wheels, color wheel and prism

Art.n.: 51785983

GTIN: 4026397526844



Features :

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo TILT commutabile tra 270° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open->effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto->Effetto Shake

Logistica

EAN / GTIN: 4026397526844

Peso : 8,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.30 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- With a beam angle of 14°
- Schermo LCD

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 135 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 90° |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180° |
| Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto Effetto Shake |
| Canali DMX: | 2; 11; 14 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce: | 14° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14° |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx, 6m: 768 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 25 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 31,5 cm |
| Peso: | 7,40 kg |

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
2 x staffa omega