

## EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot

Compact moving head Spot with 60 W LED, gobos and color wheel

Art.n.: 51786072

GTIN: 4026397707687



**Prezzo di listino: 415.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 3 Gobo con motivi a cuore per lo scambio inclusi
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397707687

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.28 m

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 3 x gobo

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 23 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 13,8mm Diametro immagine 11mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	10; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2800 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Temperatura colore:	7700K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 15205 lx, 3m: 1764 lx, 6m: 445 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 17,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 24,0 cm
Peso:	3,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali