

## EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam

Beam a testa mobile a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco

Art.n.: 51786080

GTIN: 4026397692556



### Features :

- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397692556

Peso : 7,40 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 125 W                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                          |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                     |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 2 - 20 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Attrezzature:                               | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo                                                                                   |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                             |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto Effetto Shake                                                                                                                                         |
| Canali DMX:                                 | 14                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; EASY SHOW 3; Light´J                                                                                                                                                                 |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:             | 3°                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 3°                                                                                                                                                                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI):             | 80 Ra                                                                                                                                                                                               |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 33839 lx, 6m: 10454 lx                                                                                                                                                       |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                                     | Larghezza: 25,5 cm<br>Profondità: 20,5 cm<br>Altezza: 33,0 cm                                                                                                                                       |
| Peso:                                       | 6,55 kg                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                             |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                    |

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Occhiello per corda di sicurezza