

EUROLITE LED TMH-S180 Moving Head Spot

Spot a testa mobile a LED con LED da 200 W, Gobo rotanti, ruota dei colori, prisma e presa QuickDMX

Art.n.: 51786086

GTIN: 4026397702521



Features :

- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto raggiante; Effetto Gobo
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; noleggiatore; matrimoni/Gala/Eventi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702521

Peso : 12,80 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	265 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 10 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,5mm Diametro immagine 15mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	13; 15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2500 Hz
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 20700 lx, 6m: 5273 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD

Misure:	Larghezza: 32,5 cm Profondità: 27,0 cm Altezza: 45,5 cm
Peso:	11,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega