

EUROLITE LED TMH-S200 CMY Moving Head Beam/Spot/Wash

Art.n.: 51786087

LED moving head hybrid with 200 W COB LED, CMY&CTO color mixing, large zoom range and extensive features GTIN: 4026397754636



Descrizione :

The S200 CMY offers an extensive feature set with solid build quality at a highly attractive price. Equipped with a powerful 200 W LED and a wide zoom range from 4° to 32°, it is highly versatile and can be used as a beam, spot, or washlight.

The CMY color mixing system allows for virtually unlimited color options and smooth transitions. This is complemented by a continuously variable CTO filter for adjusting the color temperature. In addition, six color filters provide further colors as well as split-color effects.

Creative possibilities are enhanced by a gobo wheel with seven rotating gobos and another with nine static gobos. A rotating 8-facet prism and a frost filter complete the feature set, enabling a wide variety of dynamic lighting effects.

Features :

- With a beam angle of 4° - 32°
- Can be used as a beam, spot and wash
- Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
- Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO
Mezzi colori selezionabili
- Mezzi colori selezionabili
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397754636

Peso : 16,95 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.36 m

- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	270 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 8 volte rotante; Filtro antigelo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 6 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO Mezzi colori selezionabili
Generazione del colore:	Miscela di colori CMY+CTO per variazioni di colore illimitate
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 19,5mm Diametro immagine 10mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake Gobo indicizzabile
Canali DMX:	22
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Versione da incasso XLR (F) a 5 poli

Raffreddamento:	4 x ventola termoregolata nella testa 1 x ventola termoregolata nella base
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	4° - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4 - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	4 - 32°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 98862 lx, 6m: 25686 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 31366 lx, 3m: 3246 lx, 6m: 812 lx
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 32,4 cm Profondità: 25,5 cm Altezza: 57,0 cm
Peso:	15,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri) a seconda della modalità utilizzata
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega
1 x cavi XLR
1 x connettore