

EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2

Scanner con LED da 100 W, Gobo rotanti, prisma a 3 facce, ruota dei colori e messa a fuoco del motore

Art.n.: 51786126

GTIN: 4026397699104



Features :

- Nota: i programmi macro del modello precedente (n. 51786122) non sono identici, pertanto il funzionamento master/slave sincrono non è garantito con questi dispositivi.
 - 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 - Positioning within 160° PAN, 50° TILT
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
 - Dimmer elettronico
 - Effetto Gobo; effetto stroboscopico
 - Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
 - Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
 - Gobo intercambiabili
 - Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
 - Fixtures disponibili per Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Schermo OLED
 - Piedini in gomma
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Occhiello per corda di sicurezza**

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699104

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 110 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 50° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 160° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 25 Hz |
| Attrezzature: | Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte |
| Generazione del colore: | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,9mm Diametro immagine 18mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX: | 10; 15 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20° |
| Temperatura colore: | 8000K |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Metallo; Plastica |

| | |
|-----------------------------|---|
| Misure: | Larghezza: 25,1 cm Profondità: 14,1 cm Altezza: 37,7 cm |
| Peso: | 5,75 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,5 m |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø10mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Materiale: | Metallo |
| Diametro anello: | Esterno: 23 mm Interno: 11 mm |
| Filettatura: | Filettatura M6 |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza
- 1 x Manuale d'uso