

## EUROLITE LED Twin Scan Bar

Bar di scansione a LED con 2 scanner completi, con telecomando IR

Art.n.: 51786200

GTIN: 4026397708127



### Features :

- 2 LED 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)<BR> Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within
- Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Scelta del colore; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- The article is delivered preassemblato
- With a beam angle of 12°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397708127

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.34 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 125 W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                  |
| Uscita di corrente:                         | 1 x PowerCON (grigio)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fusibile di protezione del dispositivo:     | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 2 x 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori                                                                                                                                                                                                                               |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile                                                                                                                                                           |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto                                                                                                                                                                                                                                |
| Canali DMX:                                 | 2; 5; 7; 8; 14                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raffreddamento:                             | 2 x ventola termoregolata                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono;<br>funzione master/slave; Telecomando IR;<br>manopola per la Sensibilità del microfono;<br>manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light' J                                                                                                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura colore:                         | 8500K                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa omega<br>Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di display:                            | Multicolore Schermo OLED                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Misure:                                     | Lunghezza: 60 cm<br>Larghezza: 11,8 cm<br>Altezza: 28,5 cm                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso:                                       | 6,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                                                                     |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x borsa