

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 10 WW

High performance LED bar with 17 W white light LEDs and dim-to-warm function

Art.n.: 51841357

GTIN: 4026397630886



Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- 10 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco

Logistica

EAN / GTIN: 4026397630886

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.97 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 185 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	10 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	2; 10; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 etherCON (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; Art-Net; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Lunghezza: 87,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 18 cm
Peso:	9,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione: