

## FUTURELIGHT DMH-160 MK2 LED Testa mobile

Testa mobile PRO con LED COB da 200 W e ampia dotazione

Art.n.: 51841972

GTIN: 4026397659641



### Features :

- Ruota a effetto con prisma rotante a 3 facce e prisma a 8 facce e filtro antigelo
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Iride in continuo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; Ruota dei colori
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; RDM; DMX; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Con staffa omega
- Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397659641

Peso : 17,90 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.36 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza totale installata:           | 285 W                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                           |
| Uscita di corrente:                  | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 3,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di LED:                         | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 630°                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attrezzature:                        | Iride in continuo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; Ruota dei colori                                                                                                               |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                                                                                                                 |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 27mm<br>Diametro immagine 22mm<br>Gobo intercambiabili<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                          | 14; 16; 23; 25                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                        | 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli<br>1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                    |
| Uscita DMX:                          | 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli<br>1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                    |
| Raffreddamento:                      | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attivazione:                         | Stand-alone; RDM; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                                                                                                                                             |
| Fixtures disponibili per:            | LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proiezione:                          | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce:      | 11°                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11°                                                            |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 27074 lx, 6m: 6796 lx                   |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                           |
| Sistema di registrazione:                   | 2x staffa omega                                                |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit |
| Uso del marchio:                            | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                      |
| Colore:                                     | Nero                                                           |
| Misure:                                     | Larghezza: 34,3 cm<br>Profondità: 26,2 cm<br>Altezza: 44,1 cm  |
| Peso:                                       | 15,85 kg                                                       |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                      |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici          |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                             |

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x staffa omega  
 1 x cavi XLR  
 1 x dichiarazione di conformità