


FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving Head

PRO beam/wash moving head with 200 W COB LED and large zoom

Art.n.: 51841975

GTIN: 4026397604214



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Effect wheel with rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Steplessly adjustable iris
- Stepless frost-filter
- Electronic dimmer (0-100%)
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; iride; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Logistica

EAN / GTIN: 4026397604214

Peso : 24,35 kg

Lunghezza : 0.71 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.35 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7,5° - 40°

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

| | |
|--------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 270 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; iride; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo |
| Generazione del colore: | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 27mm Diametro immagine 22mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX: | 15; 17; 24; 25 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 7,5° - 40° |

| | |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7,5 - 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 7,5 - 40° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 40,2 cm Profondità: 25 cm Altezza: 53,4 cm |
| Peso: | 21,55 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |